

AnyTone®

We only do the best!



- 強力照明設備
- 內建頻道固定鎖功能
- 電池電量提示功能
- 聲控功能
- 具備緊急充電接口



美國 FC 歐洲 CE  RoHS COMPLIANT  認證
ISO9001
ISO14001

堅固 抗
跌落
好操作



AT-929G

→ 時尚型多功能對講機 ← 小金鋼

最小體積 最大功率

- 強力照明設備
- 內建頻道固定鎖功能
- 電池電量提示功能
- 聲控功能
- 具備緊急充電接口

◆ 技術指標

頻率範圍	VHF: 136~174MHz、245~245.9875MHz UHF: 400~520MHz
信道數量	128信道
信道間隔	25KHz (寬帶) 12.5KHz (窄帶)
鎖相步進	5KHz、6.25KHz
工作電壓	7.4V DC ±20%
電池壽命	大于12小時 (1300mAh) 按5-5-90工作周期
頻率穩壓度	±2.5ppm
工作溫度	-20~+55°C
尺寸	195x56x30mm (含電池、天線)
重量	185g (含電池、天線)

接收部份 (ETSI EN 300 086標準測試)

	寬帶	窄帶
靈敏度 (12dB SINAD)	≤0.25μV	≤0.3μV
鄰信道選擇性	≥65dB	≥60dB
互調	≥62dB	≥60dB
假信號響應	≥80dB	≥80dB
音頻響應	6dB/每倍頻程	6dB/每倍頻程
信噪比	≥50 dB	≥45dB
音頻失真	≤5%	
音頻輸出功率	500mW (10%時)	

發射部份 (ETSI EN 300 086標準測試)

	寬帶	窄帶
輸出功率	5W/1W	
調制方式	16KΦF3E	11KΦF3E
鄰信道功率	≥65dB	≥65dB
信噪比	≥48dB	≥40dB
寄生和諧波	≤-36dB	≤-36dB
音頻響應	6dB/每倍頻程	6dB/每倍頻程
音頻失真	≤5%	

www.anytone.com.tw

◆ 標準配件

以下圖文僅供參考，以實物為準。



充電座 QBC-33L



電源適配器 QPS-05



鋰電池 QB-33L



皮帶夾 BC06



天線

說明書

保修卡

合格證

◆ 可選配件

以下圖文僅供參考，以實物為準。



USB 寫頻線 PC03



2200mAh
備用電池 QB-34L



話筒/麥克風 HS03



寫頻軟件 QPS929



手提帶 GS01



車充線 CPL-02